

# Felder und Eigenschaften

Notion Source stellt zwei Arten von Feldern bereit: die **Eigenschaften** (Spalten) Ihrer Datenbanken und einige **Meta-Felder** der Notion-Seite selbst. Im Builder sind sie nach Themen gruppiert und mit ihrem Typ beschriftet, z. B. „Status (Auswahl)“.

## Unterstützte Eigenschaften

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Text      | Titel, Text (Rich Text)                    |
| Auswahl   | Select, Multi-Select (Tags), Status        |
| Datum     | Datum, Erstellt am, Geändert am            |
| Zahl      | Zahl, Checkbox                             |
| Medien    | Dateien (liefert die URL der ersten Datei) |
| Kontakt   | URL, E-Mail, Telefon                       |
| Person    | Person(en), Erstellt von, Geändert von     |
| Relation  | Relation, Rollup                           |
| Berechnet | Formel, Eindeutige ID                      |

Mehrwertige Felder (Multi-Select, Person, Relation) werden als kommasetrennte Liste ausgegeben, eine Checkbox als `true`/`false`.

## Meta-Felder der Seite

Zusätzlich zu den Eigenschaften gibt es unter der Gruppe *Notion Meta*:

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| Page ID  | die Notion-interne ID des Eintrags                       |
| Page URL | der Link zur Notion-Seite (nützlich als „Mehr erfahren“) |

# Datumsformat

Jedes Datumsfeld hat das Argument **Datumsformat** — ein PHP-`date()`-Muster. Beispiele: `d.m.Y` ergibt „24.07.2026“, `d.m.Y H:i` ergibt „24.07.2026 09:30“. Lässt sich ein Wert nicht als Datum lesen, wird er unverändert ausgegeben.

## Wichtig: Felder gehören zur gewählten Datenbank

Der Builder zeigt die Felder **aller** freigegebenen Datenbanken gemeinsam an. Weisen Sie einem Element ein Feld zu, das es in der aktuell gewählten Datenbank gar nicht gibt, bleibt der Wert leer. Achten Sie also darauf, nur Felder zu verwenden, die zur im Quellen-Element gewählten Datenbank passen.

Gleichnamige Eigenschaften in verschiedenen Datenbanken (z. B. überall ein Feld „Titel“) teilen sich denselben Eintrag in der Feldliste — das ist gewollt und liefert bei jedem Eintrag den richtigen Wert.

Gilt für Version 1.2.2.

Revision #4

Created 2026-07-30 17:12:47 UTC by Norbert Graup

Updated 2026-08-01 09:47:27 UTC by Norbert Graup