Felder und Eigenschaften

Notion Source stellt zwei Arten von Feldern bereit: die **Eigenschaften** (Spalten) Ihrer Datenbanken und einige **Meta-Felder** der Notion-Seite selbst. Im Builder sind sie nach Themen gruppiert und mit ihrem Typ beschriftet, z. B. „Status (Status)“.

Unterstützte Eigenschaften

Text	Titel, Text (Rich Text)
Auswahl	Select, Multi-Select (Tags), Status
Datum	Datum, Erstellt am, Geändert am
Zahl	Zahl
Checkbox	Checkbox
Medien	Dateien (liefert die URL der ersten Datei)
Kontakt	URL, E-Mail, Telefon
Person	Person(en), Erstellt von, Geändert von
Relation	Relation, Rollup
Berechnet	Formel, Eindeutige ID

Mehrwertige Felder (Multi-Select, Person, Relation) werden als kommagetrennte Liste ausgegeben, eine Checkbox als `true` / `false`.

Meta-Felder der Seite

Zusätzlich zu den Eigenschaften gibt es unter der Gruppe *Notion Meta*:

Page ID	die Notion-interne ID des Eintrags

Page URL	der Link zur Notion-Seite (nützlich als „Mehr erfahren“)
Erstellt am / Geändert am	die Zeitstempel der Seite
Cover-Bild URL	das Titelbild der Notion-Seite
Icon	das Icon (Emoji oder Bild-URL)

Datumsformat

Jedes Datumsfeld hat das Argument **Datumsformat** — ein PHP-`date()`-Muster. Beispiele: `d.m.Y` ergibt „24.07.2026“, `d.m.Y H:i` ergibt „24.07.2026 09:30“. Lässt sich ein Wert nicht als Datum lesen, wird er unverändert ausgegeben.

Sicherheit: Was aus Notion auf die Website kommt

Inhalte aus Notion werden nur als Text ausgegeben. Schreibt jemand in Notion HTML-Code in ein Feld, erscheint dieser Code als lesbarer Text und wird nicht ausgeführt.

Adressen aus den Feldern URL und Dateien sowie Page URL, Cover-Bild und Icon müssen mit `http`, `https`, `mailto` oder `tel` beginnen oder ein relativer Pfad sein. Andere Adressen sowie Adressen mit Leerzeichen oder Anführungszeichen bleiben leer.

> Weisen Sie dem Link eines Elements nur diese Adressfelder zu. Bei einem Textfeld, auch bei E-Mail und Telefon, wird die Adresse nicht geprüft.

Wichtig: Felder gehören zur gewählten Datenbank

> Der Builder zeigt die Felder **aller** freigegebenen Datenbanken gemeinsam an. Weisen Sie einem Element ein Feld zu, das es in der aktuell gewählten Datenbank gar nicht gibt, bleibt der Wert leer. Achten Sie also darauf, nur Felder zu verwenden, die zur im Quellen-Element gewählten Datenbank passen.

Gleichnamige Eigenschaften in verschiedenen Datenbanken (z. B. überall ein Feld „Titel“) teilen sich denselben Eintrag in der Feldliste — das ist gewollt und liefert bei jedem Eintrag den richtigen Wert.

Gilt für Version 1.3.1.

English version

Revision #10
Created 2026-07-30 17:12:47 UTC by Norbert Graup
Updated 2026-11-04 22:49:14 UTC by Norbert Graup